

# TD4/TDZ4/TDZ4-WS台式低速离心机

## TD4/TDZ4/TDZ4-WS Table-Type Low-speed centrifuge

### 特性

- 整机设计符合人机工程学，流线型外观，全钢结构，不锈钢离心腔，更加安全美观实用。
- 微电脑控制，TFT真彩大屏幕触控液晶显示/数码显示。
- 无刷变频电机驱动，运行宁静，清洁。
- 可储存20个用户程序，用户可直接调用，开机为上次使用程序。
- 设有多重减震装置，具有自动平衡功能，运行平稳。

### Features

- The design of the whole machine is in line with the ergonomics,with streamlining sculpt, With a complete steel structure and stainless steel centrifuge cavity, it is safer, better looking and more efficient.
- Microcomputer-controlled,with a TFT true-color LCD widescreen touch monitor and digital indicator
- Driven by a variable-frequency brushless motor to achieve quite and clean operation.
- Can store 20 user program which can be directly used by the user.
- Multiple layers of shock absorbers with the function of automatic balancing to achieve smooth operation.

### 可选配件 Optional fittings



8 × 20ml



24 × 10ml

### 技术参数 Specification

| 产品名称 Model                  | TD4               | TDZ4                                                 | TDZ4-WS                          |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 最高转速 Maximum speed          |                   | 4000r/min                                            |                                  |
| 最大容量 Maximum capacity       | 8 × 20ml          | 12 × 20ml、18 × 10ml、<br>24 × 10ml                    | 4 × 50ml、4 × 100ml、<br>12 × 15ml |
| 最大离心力 Maximum RCF(xg)       | 2200              | 2600                                                 | 2100                             |
| 转速精度 Rotate speed precision |                   | ± 50r/min                                            |                                  |
| 定时范围 Time range             |                   | 0-99h59min连续/短时离心/Continuous/temporal centrifugation |                                  |
| 噪音 Noise                    |                   | ≤60dB                                                |                                  |
| 电源 Power                    |                   | AC220V 50Hz                                          |                                  |
| 重量 Weight                   | 18kg              | 20kg                                                 |                                  |
| 外形尺寸 Dimension(LxWxH)       | 380 × 260 × 310mm | 500 × 450 × 280mm                                    |                                  |

